



CZ Technické údaje

Objednávací číslo	8863050
Rozsah tlaku pro měření (min.~max.)	0,21 až 10,34 bar 20,684 kPa až 1,03 MPa 3 PSI až 150 PSI

Přesnost měření	
pro rozsah 0,34-6,89 bar (34,47-689,47 kPa)	+/- 0,069 bar (6,895 kPa)
pro rozsah 6,89-10,34 bar (689,47 kPa-1,034 MPa)	+/- 0,103 bar (10,34 kPa)

Pracovní teplota	0° až 50° C
Napájení (nejsou součástí příslušenství)	2 x 1,5 V baterie typu AAA

Funkce tlačítka (6) pro zapnutí/vypnutí/přepínače mezi jednotkami tlaku PSI, BAR, kPa

- Krátkým stisknutím dojde k zapnutí tlakoměru.
- Krátkým stisknutím lze přepínat mezi jednotkami PSI, BAR, kPa.
- Přidržením dojde k vypnutí tlakoměru.

Přibližně po 1,5 minutě nečinnosti dojde k automatickému vypnutí tlakoměru.



LIKVIDACE ODPADU

Podle evropské směrnice 2012/19 EU a 2006/66 EC musí být neupotřebitelné elektrické zařízení a vybité baterie odevzdány k ekologické likvidaci, protože mohou obsahovat nebezpečné látky pro životní prostředí.

Výrobek s obj. číslem 8863050 splňuje normy EN 61326-1 a EN 62321, čímž splňuje požadavky směrnice 2004/108 EC a směrnice 2011/65 EU.

1. Čelní LED dioda
2. Přepínač mezi čelní a dolní červenou LED diodou
3. Tlačítko pro vyklopení a sklopení hrotu na robítí okna
4. Hrot pro nouzové rozbití okna v automobilu
5. Bít pro nouzové přeřiznutí pásu připoutané osoby v automobilu
6. Spínač/vypínač tlakoměru/ přepínač mezi jednotkami tlaku PSI, BAR, kPa
7. Červená výstražná LED dioda
8. Koncovka pro nasazení na ventilek pneumatiky
9. Displej

Ve Zlíně: 22.8.2013

Martin Šenkýř
člen představenstva a.s.

SK Technické údaje

Objednávacie číslo	8863050
Rozsah tlaku pre meranie (min. – max.)	0,21 až 10,34 bar 20,684 kPa až 1,03 MPa 3 PSI až 150 PSI
Presnosť merania	
pre rozsah 0,34 – 6,89 bar (34,47 – 689,47 kPa)	+/- 0,069 bar (6,895 kPa)
pre rozsah 6,89 – 10,34 bar (689,47 kPa – 1,034 MPa)	+/- 0,103 bar (10,34 kPa)
Pracovná teplota	0° až 50° C
Napájanie	2x 1,5 V batéria typu AAA (nie sú súčasťou príslušenstva)

1. Čelná LED dióda
2. Prepínač medzi čelnou a dolnou červenou LED diódou
3. Tlačidlo na vyklopenie a sklopenie hrotu na rozbitie okna
4. Hrot na núdzové rozbitie okna v automobile
5. Ostrie na núdzové prerazenie pásu pripútanej osoby v automobile
6. Spínač/vypínač tlakomera / prepínač medzi jednotkami tlaku PSI, BAR, kPa
7. Červená výstražná LED dióda
8. Koncovka na nasadenie na ventilček pneumatiky
9. Displej

H Műszaki adatok

Megrendelési szám	8863050
A mérési nyomástartomány (min.–max.)	0,21 és 10,34 bar között 20,684 kPa és 1,03 Mpa között 3 PSI és 150 PSI között
Mérési pontosság	
0,34–6,89 bar értékű tartományban (34,47–689,47 kPa)	+/- 0,069 bar (6,895 kPa)
6,89–10,34 bar értékű tartományban (689,47 kPa– 1,034 MPa)	+/- 0,103 bar (10,34 kPa)
Üzemi hőmérséklet	0° és 50° C között
Betáplálás	2 x 1,5 V-os AAA típusú szárazelem (nem tartozék)

1. Mellső LED dióda
2. Átkapcsoló a mellső dióda és az alsó piros színű LED dióda között
3. Az üvegtörő tűske kikapcsolására és bezárására szolgáló nyomógomb
4. A gépjármű ablaküvege vészhelyzetben történő kitorésére szolgáló tűske
5. A gépjármű biztonsági öve vészhelyzetben történő átvágására szolgáló éles penge
6. A nyomásmérő be és kikapcsolója, a PSI, BAR, kPa nyomásegységek közötti átkapcsolója.
7. A piros figyelmeztető LED
8. Végtoldat a gumiabroncs szelepeire történő felhelyezésre
9. Kijelző

Funkcia tlačidla (6) na zapnutie/vypnutie / prepínača medzi jednotkami tlaku PSI, BAR, kPa

- Krátkym stlačením dôjde k zapnutiu tlakomera.
- Krátkym stlačením je možné prepínať medzi jednotkami PSI, BAR, kPa.
- Pridržením dôjde k vypnutiu tlakomera.

Približne po 1,5 minúte nečinnosti dôjde k automatickému vypnutiu tlakomera.



LIKVIDÁCIA ODPADU

Podľa európskej smernice 2012/19 EÚ a 2006/66 EC sa musia nepoužiteľné elektrické zariadenia a vybité batérie odovzdať na ekologickú likvidáciu, pretože môžu obsahovať nebezpečné látky pre životné prostredie.

Výrobok s obj. číslom 8863050 spĺňa normy EN 61326-1 a EN 62321, čím spĺňa požiadavky smernice 2004/108 EC a smernice 2011/65 EÚ.

V Zlíne: 22.8.2013

Martin Šenkýř
člen predstavenstva a. s.

A PSI, BAR, kPa nyomásegységek be és kikapcsolására, ill. átkapcsolására szolgáló nyomógomb (6) működése

- Rövid benyomásával a nyomásmérő bekapcsolódik.
- Rövid megnyomásával a PSI, BAR, kPa nyomásegységek között lehet átkapcsolni.
- Tartós benyomásakor a nyomásmérő kikapcsol.

Körülbélül 1,5 perces mérési szünet után a nyomásmérő automatikusan kikapcsol.



A HULLADÉKOK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A 2012/19 EÚ és a 2006/66 EC jelű európai irányelvek szerint a használhatatlanná vált elektromos berendezést és annak lemerült szárazelemeit környezetbarát ártalmatlanításra kell átadni, mivel azok környezetvédelmi szempontból veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

A 8863050 megrendelési számú termék megfelel az EN 61326-1 és az EN 62321 szabványok előírásainak, amelyek alapján kielégíti a 2004/108 EC és a 2011/65 EÚ jelű irányelvek követelményeit.

Kelt Zlíneben: 22.8.2013

Martin Šenkýř
az Rt. elnökségi tagja