

# Pistolová montážní pěna PUP

## PŘEHLED



PUP

PUP MAX

PUP nízko-  
expanzníPUP zimní  
PUP MAX zimní

## Příklady použití

- Vyplňování spár okolo okenních ráků a parapetů
- Izolace trubek
- Vyplňování průrazů a dutin ve zdivu
- Upevňování a utěsňování ve stěnách a stropích



## POPIS

- Jednosložková polyuretanová pěna
- Pěna je vytlačena za pomoci aplikační pistole na pěny (viz str. 297) a k vytvrzení dochází prostřednictvím chemické reakce s atmosférickou vlhkostí.
- Hnací plyny nepoškozují životní prostředí.
- Obal se zbytkem pěny odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

## Výhody/přínosy

- Rychle tvrdnoucí pěna zkracuje dobu zpracovatelnosti.
- Použití aplikační pistole na pěny umožňuje práci bez námahy a hospodárné dávkování.
- Zvukotěsné vlastnosti.
- Vhodná pro lepení schodnic, parapetů apod.
- Odolná proti plísním.
- Odolná proti stárnutí.

## MONTÁŽ

- Při nízké atmosférické vlhkosti zvlhčete podklad.
- Teplotní odolnost vytvrzené pěny od -30°C do +80°C.
- Přibližně po 10 minutách již nelepí, cca po 25 minutách lze pěnu řežat a cca po 3 hodinách zatížit. K úplnému vytvrzení dojde po 5 až 8 hodinách (všechny údaje vycházejí z teploty +20°C).
- Před aplikací skladujte nádobku min. 1 hod při teplotě okolo 20°C.
- Před použitím nádobku alespoň 30x protřepejte a našroubujte na aplikační pistoli.
- Aplikujte v poloze, kdy nádobka je dnem vzhůru. U vertikálních spár vyplňujte od spoda nahoru a u větších dutin postupně po vrstvách.
- Pěna stále zvětšuje svůj objem, proto vyplňujte vždy cca do 2/3 objemu.
- Po vytvrzení přebytečnou pěnu ořežte a můžete její povrch natřít.

- Nevytvrzenou pěnu lze vyčistit fischer čističem PUR, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky.

## ZIMNÍ PĚNA

- Lze použít při teplotách do -10°C.
- Nižší teplota má vliv na dobu vytvrzení.
- Doba vytvrzení při teplotě 0°C je 5 až 7 hodin, při teplotě -10°C je 8 až 10 hodin.

## NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA

- Nízkotlaké složení zabraňuje prohýbání oken a dveřních ráků.
- Vysoká tepelná a zvuková izolace.
- Vhodná pro lepení okenních a dveřních ráků, parapetů a schodnic ze dřeva, PVC a jiných hladkých povrchů.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

typ	katalogové číslo	obsah nádoby [ml]	vydatnost ve volném prostoru [l]	počet kusů v balení
PUP 750	45322	750	45	12
PUP 750 MAX	45319	800	65	12
PUP 750 - nízkoexpanzní	45324	750	50	12
PUP 750 - zimní	453221	750	45	12
PUP 750 MAX - zimní	453191	800	65	12